



EAN: 4013833018537

Modellbezeichnung: GNI 41835 X

- Flexible Besteckschublade
- QuickWash - sauberes Geschirr in 90 min
- LED-Innenbeleuchtung



Bauteile aus
recyclten Kunststoffen

Übersicht technische Daten

- Energieeffizienzklasse: D
- Wasserverbrauch: 9,5 l
- Geräusch: 42 dBA
- Geräuscheffizienzklasse: B
- 14 Maßgedecke
- LC-Display mit Sensortasten
- 8 Spülprogramme, 3 Zusatzfunktionen
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- Flexible Besteckschublade
- VarioSlide Besteckkorb
- WaterProtect+
- H x B x T: 818 x 598 x 570 mm
- Teilintegriert

Technische Daten

Modell

Typ

Geschirrspüler, teinintegriert, 60 cm

Technische Daten**Ausstattung**

Maßgedecke	14
Steuerung	LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Restzeitanzeige	•
Trocknungssystem	Eco-Trocknung
Hocheinbaufähig	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect

Programme

Anzahl der Spülprogramme	8
All-in-Wash	•
Intensiv 70°	•
GlassCare	•
Vorspülen	•
Auto	•
Eco 50°	•
QuickWash	•
Mini 35 °C	•

Zusatzfunktionen

Express	•
Brillissimo	•
Tab	Automatisch
Halbe Beladung	•

Innenausstattung

Innenbeleuchtung	•
VarioSlide Besteckkorb	•
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen
Herausnehmbare Schublade	Flexibel
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	•/•

Technische Daten**Sicherheit**

WaterProtect+	•
Kindersicherung	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert	•/-/•/-

Verbrauchswerte (EU 2019/2017)

Energieeffizienzindex (EEI)	49,9
Energieeffizienzklasse*)	D
Reinigungsleistungsindex	1,13
Trocknungsleistungsindex	1,07
Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)	0,849
Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)	9,5
Programmdauer Standard-Programm (in h)	3:47
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)	42
Klasse für den Geräuschpegel	B
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0,50
Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)	0,00
Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)	2,50

*) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240/50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	818 x 598 x 570
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	859 x 644 x 661
Gewicht Unverpackt (kg)	43,1
Gewicht Verpackt (kg)	46,1
Tiefe mit geöffneter Tür, mm	1150
Nischenmaße (H x B x T), mm	820-920 x 600 x 580

Farbvarianten

X: Edelstahl Fingerprint Free	X
-------------------------------	---

Dokumente

- > [EU-Datenblatt](#)
- > [Installationsanleitung](#)
- > [Bedienungsanleitung](#)
- > [Kurzanleitung](#)



