



EAN: 4013833028482

Modellbezeichnung: GSF 41825 X

- 2 Jahre Garantie
- Herausnehmbare Besteckschublade
- 8 Spülprogramme, 3 Zusatzfunktionen
- Unterbaufähig

Übersicht technische Daten

- 2 Jahre Garantie
- Energieeffizienzklasse: E
- Wasserverbrauch: 8,7 l
- Geräusch: 46 dB(A)
- 11 Maßgedecke
- LC-Display mit Sensortasten
- 8 Spülprogramme, 3 Zusatzfunktionen
- Herausnehmbare Besteckschublade
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- WaterProtect+
- H x B x T: 85 x 44,8 x 60 cm
- Edelstahl Fingerprint free

Technische Daten

Modell

Typ	Geschirrspüler, freistehend, 45 cm
Breite, cm	45
Unterbaufähig	•

Technische Daten**Ausstattung**

Maßgedecke	11
Steuerung	LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Restzeitanzeige	•
Trocknungssystem	Statisch
Doormatic	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect

Programme

Anzahl der Spülprogramme	8
All-in-Wash	•
Intensiv 70°	•
GlassCare	•
Vorspülen	•
Auto	•
Eco 50°	•
QuickWash	•
Mini 35 °C	•

Zusatzfunktionen

Express	•
Brillissimo	Extra Trocknen
Tab	Automatisch
TurboWash	•

Innenausstattung

VarioSlide Besteckkorb	•
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen
Herausnehmbare Schublade	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	•/•

Sicherheit

WaterProtect+	•
Kindersicherung	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert	•/-/•/-

Technische Daten**Verbrauchswerte (EU 2019/2017)**

Energieeffizienzindex (EEI)	55,9
Energieeffizienzklasse ^{*)}	E
Reinigungsleistungsindex	1,13
Trocknungsleistungsindex	1,07
Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)	0,805
Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)	8,7
Programmdauer Standard-Programm (in h)	3:04
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)	46
Klasse für den Geräuschpegel	C
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0,5
Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)	2,5

^{*)} Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240/50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	850 x 448 x 600
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	889 x 494 x 661
Gewicht Unverpackt (kg)	39,6
Gewicht Verpackt (kg)	42,1
Tiefe mit geöffneter Tür, mm	1150

Farbvarianten

X: Edelstahl Fingerprint Free	X
-------------------------------	---

Dokumente

- > [GSF 41825 X EU-Datenblatt](#)
- > [GSF 41825 X Installationsanleitung](#)



