



AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie
Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird deine Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



ProTex: Extra schonend zu Ihren Textilien. Weniger Textilabnutzung.

Die ProTex-Schontrommel wurde mit viel Sorgfalt designt um bei der Pflege der Wäsche so wenig Textilaabnutzung wie möglich zu erzeugen. Die besondere Prägung und eine Vielzahl an sehr kleinen Löchern drückt Textilien weniger stark durch die Öffnungen und sorgt für schonende Reinigung.



ÖkoInverter-Motor: Besonders leise und langlebig.

Der Inverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.

*Registriere dein Gerät nach dem Kauf auf www.aeg.de/mypages/register-a-product/ um die verlängerte Motor-Garantie zu erhalten.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie mit Dampf, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20min 3Kg
- Universal Fleckenoption
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Füllmenge Waschen (kg): 10,0
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Extra Spülen
- 3 Waschmittelkammern
- Unwuchtkontrolle

Startzeitvorwahl: Du bestimmst, wann deine Wäsche fertig ist

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wenn es am Besten in deinen Zeitplan passt.

Anti-Allergie: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien

Das von Swisstatert zertifizierte Anti-Allergie Programm kombiniert Dampf im Waschgang und reduziert der in der Wäsche vorhandenen Bakterien und Viren um 99,99 %. Die Temperatur wird für einige Minuten auf über 60 °C gehalten und ein zusätzlicher Spülgang sorgt dafür, dass Allergene entfernt werden.

Technische Daten

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| PNC | 914 915 245 | Zulaufschlauch Länge cm | 150 |
| EAN-Nummer | 7332543820900 | Ablaufschlauch Länge cm | 145 |
| Energieeffizienzklasse | A | Gerätehöhe (mm) | 847 |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 51 | Gerätebreite (mm) | 597 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus | 53 | Gerätetiefe max. (mm) | 660 |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden | 3:50 | Volt | 230 |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min) | 1351 | Anschlusswert (Watt) | 2200 |
| Schleudereffizienzklasse | B | Absicherung (A) | 10 |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang | B | Aufstellungsart | Freistehend |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW | 76 | Farbe | Weiß |
| Restfeuchte in % | 53.5 | Bruttogewicht (kg) | 76 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.5 | Nettogewicht (kg) | 74.5 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 | Verpackung, Höhe (mm) | 900 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4 | Verpackung, Breite (mm) | 640 |
| Bauart | Waschautomat Frontlader | Verpackung, Tiefe (mm) | 710 |
| Wasseranschluss | Kalt | Nennkapazität für den Waschzyklus in kg | 10 |

